

BÁSCULA DE SOBREPISO

DESCRIPCIÓN

Se cotiza el suministro e instalación Obra Civil Báscula por sobre nivel de piso.

BÁSCULA PESAJE SOBRE NIVEL.

El sistema de pesaje está compuesto por: - Dimensiones: 3 m (ancho) x 20 m (largo). - Capacidad: 60 toneladas con 30% de sobrecarga.

Báscula de Camiones Modelo INSP2060-S2

El sistema cotizado corresponde a una báscula para camiones de 20 metros de largo por 3 metros de ancho, con una capacidad total de 60.000 kg y división mínima de 10 kg. Se compone de un puente de pesaje modular confeccionado en estructura de acero relleno de hormigón, que se monta sobre fundaciones de hormigón armado. Su diseño y fabricación se verifica bajo estrictas especificaciones y cumple con la normativa existente para este tipo de equipos de pesaje. El kit de pesaje se compone de un indicador de peso electrónico y celdas de carga de tecnología análoga.

El sistema de control de la báscula está formado por un software para las transacciones comerciales de entrada y salida de planta. La báscula cotizada contempla el suministro llave en mano. Se realizarán las obras civiles para emplazamiento de la báscula, la instalación mecánica y electrónica completa, puesta en marcha y pruebas de operación del equipo de pesaje. Incluye calibración por laboratorio acreditado por el INN, computador e impresora, instalación de software, capacitación de usuarios en terreno.

Especificaciones de Báscula Modelo INSP2060-S2

ITEM	DESCRIPCIÓN
	Versión Análoga.
Plataforma	Modular 20 m x 3 m. contruidos en UPN 220 y viga central IPN 220.
Cantidad de módulos	4 módulos
Material de la Plataforma	Acero con Hormigón armado G30.
Unidad de Medición	kg.
Capacidad de Pesaje	60.000 kg.
Graduación Mínima	10 kg.
Clasificación OIML	Clase III.
Sobrecarga	20%
Operación de la Báscula	Pesaje Comercial OIML III.
Plataforma de pesaje	Sobre piso. (405 mxm.de altura)
Largo útil	20 metros.
Ancho útil	3 metros.
Cantidad Celdas de Carga	10 unidades.
Tipo de Celda	Análoga.
Modelo Celda	E-Truck.
Material de fabricación	Aleación Acero Niquelado.
Protección	Sellada IP-68.
Capacidad celda	30 toneladas.
Caja Sumadora	Acero inoxidable para 10 canales Switch on-off
Indicador de Peso	Electrónico. Con comunicación Serial RS232
Alimentación	220V 50Hz/60Hz.
Puntos de Levante	8 (gata hidráulica 30 t.)
Barandas Laterales	Perfil cuadrado 100 x 100 x 3mm. / Largo 18m./Cant.2
Rampas	Entrada y Salida ≤ 7% de pendiente
Semáforo led con poste	V-R Control por software de pesaje (2 un.) Ø 200mm.
Canalización	Estándar 10 m. hasta caseta de pesaje

SISTEMA COMPUTACIONAL, PARA PESAJE DINÁMICO Y/O ESTÁTICO.

Características técnicas del sistema

Sistema desarrollado en Visual Basic, manejo de base de datos en Access y reportes diseñados en Crystal Report 8. Este sistema requiere:

- Sistema operativo Win Xp o superior.
- Requiere un puerto USB disponible para conexión de conversor USB – RS232.
- Atiende 1 balanza por pc.
- Requiere de una balanza con indicador que debe contar con salida RS232.
- Impresora para ticket de pesaje.

Características del Sistema de Pesaje

- Sistema desarrollado en Visual Basic 6.0
- Reportes diseñados en Crystal Report 8.0
- Datos contenidos en Access 2010
- Informes exportables a excell, Word, pdf, etc.
- Impresión de ticket de pesaje en formato inyección de tinta, matriz de punto o huincha. Para otros formatos contactarse con empresa proveedora.
- Sistema totalmente parametrizable, desde el largo de bascula, formato de impresión, comunicación con el indicador digital, etc.
- Reporte para el Ministerio de Obras Públicas, cuenta con los 14 puntos requeridos por la entidad que son los siguientes:

1. Razón social de la empresa
2. Dirección
3. Rut
4. Proveedor del programa
5. Nro de Instalación de la bascula
6. Nro Ticket
7. Patente
8. Fecha
9. Hora
10. Tipo MOP
11. Pesos por Eje
12. Nro Guía Despacho
13. Peso Bruto
14. Sumatoria General Peso Bruto

Pantallas principales del pesaje e informe MOP

[illegible][illegible]

Los costos aquí mencionados no incluyen la instalación de ningún software ni hardware adicional o distinto al sistema de pesaje.

Incluye una salida a terreno para instalación, configuración y capacitación del software en fecha a convenir.

Incluye contacto GRATIS vía Teamviewer o AnyDesk para soporte en línea (licencia de teamviewer y enlace de internet corren por parte del cliente).

Los horarios establecidos para conexión son de Lunes a Viernes entre las 8:30 y 18:30, previa coordinación.

Soporte telefónico para aclarar dudas siempre disponible.









